

COMMSCOPE Mini Koax / Mini Coax

Typ 7539 Mini Koax (TriShield)				
TriShield Minikoaxkabel 3-fach geschirmt /				
Innenleiter / Center conductor ∅	0,61 mm	Innenleiter /		
Dielektrikum / Dielectric ∅	2,72 mm	Center conductor		
Außenmantel / Jacket Ø	4,5 mm +/- ,10 mm	Dielektrikum /		
Schirmungsmaß / Shielding (dB)	> 100 dB	Dielectric		
Geflechtbedeckung / Shielding braid	60 %	Innere Folie /		
Verkürzungsfaktor / Velocity of propagation	0,82	Inner shield		
Frequenz / Frequency (MHz)	dB/100 m	Folie / Braid		
5	2,82			
211	14,63	Äußere Folie /		
450	22,11	Outer shield		
600	25,73	PVC-Mantel /		
750	29,93	PVC-Infanter / PVC Jacket		
1000	33,67			
2000	48,61			

COMMSCOPE 59er Headend Kabel / 59 Headend Cable

Typ 59 F HEC-2 Headend Kabel (QuadShield)				
Kopfstellenkabel 4-fach geschirmt / Headend quad shield				
Innenleiter versilbert / Center conductor Ø silver-plated	0,81 mm	Innenleiter / Center conductor Dielektrikun	. /	
Dielektrikum / Dielectric Ø	3,66 mm	Dielect	′	
Außenmantel / Jacket Ø	6,86 mm	Aluminium-Fo		
Schirmungsmaß / Shielding (dB)	> 120 dB	gebond	et /	
Geflechtbedeckung / Shielding braid	95 %	Aluminium- Bonded alumini		
Verkürzungsfaktor / Velocity of propagation	0,85	Geflecht / foil sh. Aluminium Aluminium-Fol		
Frequenz / Frequency (MHz)	dB/100 m	braided shield Aluminium	- 1	
5	2,82	Aluminium- shie	-	
200	11,31	Geflecht /		
300	14,60	Aluminium — braided shield		
450	17,72	braided shield		
600	20,34			
870	24,40	PVC-Mantel /		
1000	26,64	PVC Jacket		
2000	38,93			

Verfügbar in div. Farben / Available in different colours:	- Schwarz / Black - Braun / Brown - Rot / Red - Orange / Orange - Gelb / Yellow - Blau / Blue - Grün / Green
--	--