

## EAGLE Sperren / Traps

Typ	Durchgang	Sperre
8 MLP-D	bis S6, - 1,0 dB	S 7, Bild - 15 dB, Ton ab S 8, - 60 dB
EZHP 88/65/50	ab 80 MHz, - 1,0 dB	bis 65 MHz, - 41 dB ... - 60 dB
EHP 50	ab 50 MHz, - 1,8 dB ab 55 MHz, - 0,5 dB	bis 40 MHz, - 40 dB ... - 55 dB
EZHP 47/25/50	ab 40 MHz, - 0,7 dB	bis 30 MHz, - 51 dB
EZHP 18	ab 18 MHz, - 0,8 dB	bis 15 MHz, - 20 dB, auf 13 MHz, - 40 dB



Typ	Durchgang Low	Sperre Low
EDPF 30/45	30 MHz, - 0,11dB	45 MHz, - 55 dB bis - 75 dB
EDPF 65/85	65 MHz, - 0,3 dB	85 MHz, - 55 dB bis - 80 dB
Typ	Durchgang High	Sperre High
EDPF 30/45	30 MHz, - 0,11dB	45 MHz, - 55 dB bis - 75 dB
EDPF 65/85	65 MHz, - 0,3 dB	85 MHz, - 55 dB bis - 80 dB



## PPC Sperren / Traps

Typ	Durchgang	Sperre
SHP 3-80	ab 80 MHz, - 1,8 dB	bis 65 MHz, - 45 dB

**Abschlusswiderstand**  
**(Diebstahlsicher) /**  
*Theft Proof Terminator*



GTP 59  
PST 75

**Sperrhülse /**  
*Security Shield*



NS 2412-13