




ASTRO Antennenzubehör

MAST-BODENHALTER	
Verzinkt, mit Anschlussklemme für Erdungsleitung und zwei Holz-Schlüsselschrauben (8 x 40 mm). Mast Ø: max. 60 mm Mast Ø: max. 89 mm	 1016 1018
MASTSCHELLEN	
Aus verzinktem Stahl mit Erdungsklemme. Mast Ø: 48,25 mm Mast Ø: 60 mm Mast Ø: 76 mm	 244 246 247
MASTKAPPE	
Kunststoff Mast Ø: 32-60 mm	 251
DACHHAUBEN	
Zur Mastdurchführung durch Ziegeldächer. Eine Dichtungstülle ist beigelegt. Grundplatte: 420 x 330 mm Mast Ø: 32-60 mm Material: Zink	 231 Z
DICHTUNGSTÜLLEN	
Aus weichem PVC, schwarz, zum Abdichten von Antennenmast und Dachhaube. Mast Ø: max. 60 mm Mast Ø: max. 32-50 mm	 226 228
KLEBEMANSCHETTEN	
Aus Naturkautschuk, schwarz, zum Abdichten von Antennenmast und Dachhaube. Die Manschetten wirken selbstvulkanisierend beim Anlegen und Festdrücken. Mast Ø: 60 ...76 mm Mast Ø: max. 60 mm	 227

NAGELSCELLEN

Für die Oberflächenverdrahtung mit Stahlnägeln. Farbe: weiß

Für Kabel Ø: 5-6 mm Nägellänge: 22 mm
Für Kabel Ø: 10 mm Nägellänge: 27 mm



KS 2
KS 4

ERDUNGSSCHIENE

Zum Anschluss von max. fünf Koaxialkabeln und einer Erdungsleitung, nach VDE-Vorschrift, für Antennen-Verstärkeranlagen.



5030

ERDUNGSSCELLEN

Erdungsbandschelle Ø: 16-150 mm




EBS001

WANDHALTER

Halter für Parabolantennen zur Wandmontage aus feuerverzinktem Stahl.

Befestigungsrohr Ø bis: 55 mm
Wandabstand: 250 mm
Ein Paar inkl. zwei Schellen



1006

ANTENNENMASTE

Aus feuerverzinktem Stahl, aufsteckbar, mit Sechskant-Verdrehungssicherung.
Mit Kabeleinführung.

5001
Länge: 2,00 m
Aussen- Ø: 48,25 mm
Wandstärke: 2,00 mm
Max. Biegem.: 1375 Nm



5001

MASTBEFESTIGUNG

Verzinkt, für Maste bis 55 mm Ø, verstellbar bis 70 mm Wandabstand.



1009