

COMMSCOPE 59er Serie

59 F 67 BV		
Hausinstallationskabel		
Innenleiter Ø	0,81 mm	Innenleiter
Dielektrikum Ø	3,66 mm	Dielektrikum
Außenmantel Ø	6,10 mm	
Schirmungsmaß (dB)	> 90 dB	
Geflechtbedeckung	67 %	Aluminium-Folie gebondet
Verkürzungsfaktor	0,85	
Frequenz (MHz)	dB/100 m	Aluminium-Geflecht
5	2,82	
200	11,31	PVC-Mantel
300	14,60	
450	17,72	
600	20,34	
870	24,40	
1000	26,64	
2000	38,93	
59 F TSV		
TriShield-Hausinstallationskabel 3-fach geschirmt		
Innenleiter Ø	0,81 mm	Innenleiter
Dielektrikum Ø	3,66 mm	Dielektrikum
Außenmantel Ø	6,10 mm	
Schirmungsmaß (dB)	> 110 dB	
Geflechtbedeckung	67 %	Aluminium-Folie gebondet
Verkürzungsfaktor	0,85	
Frequenz (MHz)	dB/100 m	Aluminium-Geflecht
5	2,82	Zusätzl. Aluminium-Folie
200	11,31	
450	17,72	PVC-Mantel
600	20,34	
870	24,40	
1000	26,64	
2000	38,93	



59 F HEC		
Kopfstellenkabel 4-fach geschirmt		
Innenleiter versilbert Ø	0,81 mm	Innenleiter
Dielektrikum Ø	3,66 mm	Dielektrikum
Außenmantel Ø	6,86 mm	
Schirmungsmaß (dB)	> 120 dB	Aluminium-Folie gebondet
Geflechtbedeckung	95 %	
Verkürzungsfaktor	0,85	Aluminium-Geflecht
Frequenz (MHz)	dB/100 m	Aluminium-Folie
5	2,82	Aluminium-Geflecht
200	11,31	
300	14,60	
450	17,72	
600	20,34	
870	24,40	
1000	26,64	PVC-Mantel
2000	38,93	



Verfügbar in diversen Farben:

- Schwarz
- Braun
- Rot
- Orange
- Gelb
- Blau
- Grün