

COMMSCOPE 6er Serie

6 F 60 BV					
Hausinstallationskabel					
Innenleiter Ø	1,02 mm	Innenleiter Dielektrikum Aluminium-Folie gebondet Aluminium-Geflecht PVC-Mantel			
Dielektrikum Ø	4,57 mm				
Außenmantel Ø	6,91 mm				
Schirmungsmaß (dB)	> 90 dB				
Geflechtbedeckung	60 %				
Verkürzungsfaktor	0,85				
Frequenz (MHz)	dB/100 m				
5	1,90				
200	9,30				
300	11,64				
450	14,43				
600	16,73				
870	20,21				
1000	21,49				
2000	32,58				
6 F 90 BV					
Hausinstallationskabel					
Innenleiter Ø	1,02 mm	Innenleiter Dielektrikum Aluminium-Folie gebondet Aluminium-Geflecht PVC-Mantel			
Dielektrikum Ø	4,57 mm				
Außenmantel Ø	6,91 mm				
Schirmungsmaß (dB)	> 95 dB				
Geflechtbedeckung	90 %				
Verkürzungsfaktor	0,85				
Frequenz (MHz)	dB/100 m				
5	1,90				
200	9,30				
300	11,64				
450	14,43				
600	16,73				
870	20,21				
1000	21,49				
2000	32,58				
6 F 77 TSBV / 6 F 77 TSV					
TriShield Hausinstallationskabel 3-fach geschirmt					
	6 F 77 TSBV		6 F 77 TSV	Innenleiter Dielektrikum Aluminium-Folie gebondet Aluminium-Geflecht Zusätzl. Aluminium-Folie PVC-Mantel	
Innenleiter Ø	1,02 mm		1,02 mm		
Dielektrikum Ø	4,57 mm		4,57 mm		
Außenmantel Ø	7,06 mm		6,91 mm		
Schirmungsmaß (dB)	> 105 dB		> 105 dB		
Geflechtbedeckung	77%		60 %		
Verkürzungsfaktor	0,84		0,85		
Frequenz (MHz)	dB/100 m	(MHz)	dB/100 m		
5	1,90	5	1,90		
200	9,65	200	9,30		
300	11,65	300	11,64		
470	14,76	450	14,43		
800	19,19	600	16,73		
860	19,95	870	20,21		
1000	21,49	1000	21,49		
2150	31,40	2000	32,58		

6 F 77 TSV

TriShield Hausinstallationskabel mit Kleber 3-fach geschirmt

Innenleiter Ø	1,02 mm
Dielektrikum Ø	4,57 mm
Außenmantel Ø	7,06 mm
Schirmungsmaß (dB)	> 105 dB
Geflechtbedeckung	60 %
Verkürzungsfaktor	0,85
Frequenz (MHz)	dB/100 m
5	1,90
200	9,30
300	11,64
450	14,43
600	16,73
870	20,21
1000	21,49
2000	32,58

