CORNING Kompressionsstecker

F-STECKER PRESSBAR (RG 6)		
F 56CX3 4,9	Einsatzfähig bis 3 GHz Wellenwiderstand 75 Ohm Max. Zugfestigkeit (über alles) 120 N	
F-STECKER PRESSBAR (RG 11)		
FM RG11 CX3 7,5	Einsatzfähig bis 3 GHz Wellenwiderstand 75 Ohm Strombelastbarkeit 7,0A Max. Zugfestigkeit (über alles) 450 N	
F-STECKER PRESSBAR (RG 11)		
3,5/12M RG11CX3 7.5	Einsatzfähig bis 3 GHz Wellenwiderstand 75 Ohm Strombelastbarkeit 7,0A Max. Zugfestigkeit (über alles) 200 N	
F-STECKER PRESSBAR (RG 59)		
F 59 CX3 3,9	Einsatzfähig bis 3 GHz Wellenwiderstand 75 Ohm Strombelastbarkeit laut Kabel Max. Zugfestigkeit (über alles) 120 N	
CX3 FÜR CA. 5MM MINIKABELN		
FM 60 CX3 MINI 5.0	Einsatzfähig bis 3 GHz Wellenwiderstand 75 Ohm Strombelastbarkeit 5A Max. Zugfestigkeit (über alles) 120 N	

Weitere Produkttypen auf Anfrage.