








Hardline Adapter

Alle Varianten mit PIN:

PIN-Standardlänge 47 mm

PIN-Durchmesser 1,8 mm

TYP	
5/8 M-5/8 M 5/8 Stecker → 5/8 Stecker	
5/8M-3,5/12F 5/8 Stecker → 3,5/12 Buchse	
5/8M-IEC14F 5/8 Stecker → IEC Buchse	
5/8M-FF HQ PCT 625 F CH 5/8 Stecker → F Buchse	
5/8M R75 Abschlusswiderstand 75 Ohm für /5/8	
5/8F-5/8F G KS KS F 5/8 Buchse → 5/8 Buchse	
5/8F-PG11M 5/8 Buchse → PG11 Stecker	
G CH AFM 5/8 Buchse → F Stecker	
5/8F-FF 5/8 Buchse → F Buchse	
5/8M-PG 11F Gehäuseadapter	

3,5/12M-5/8F 3,5/12 Stecker → 5/8 Buchse	
3,5/12M-IEC14F 3,5/12 Stecker → IEC Buchse	
3,5/12M-FF 3,5/12 Stecker → F Buchse	
3,5/12M R75 Abschlusswiderstand 75 Ohm für 3,5/12	
3,5/12F-3,5/12F 3,5/12 Buchse → 3,5/12 Buchse	
PG 11M-3,5/12F PG 11 Stecker → 3,5/12 Buchse	
PG 11M-IEC 14F PG 11 Stecker → IEC Buchse mit M14 Außengewinde	
PG11M-FF PG11 Stecker → F Buchse	
PG 11 M-5/8 F Gehäuseadapter	
IEC14M-IEC14M IEC Stecker → IEC Stecker	
IEC 14M-FF IEC Stecker → F Buchse	
IEC 14M R75 Abschlusswiderstand 75 Ohm für IEC	
IEC14F-IEC14F IEC Buchse → IEC Buchse	

IEC14F-FF IEC Buchse → F Buchse	
GP 90 T 90° Winkeladapter mit 5/8 Pin	
GSPB TSPB 5/8 Verbindungsblock	
5/8M-FF 5/8 Stecker → F Buchse	
5/8M-AC 5/8 Stecker → AC	
XX-SPR Kabelübergang	
PG11M AC 47MM PG 11 Stecker → AC	

Weitere Produkttypen auf Anfrage.