ASTRO V 112

2X AV IN 2X PAL MODULATOR

- Aufbereitung zweier analoger Audio / Videosignale in zwei normgerechte PAL-Nachbarkanäle im Frequenzbereich 47-862 MHz
- Direct Digital Technologie ermöglicht herausragende Ausgangsparameter
- Freie Konfiguration über Software
- Berücksichtigung aller gängigen TV-Normen
- Herausragende Signalqualität durch kanalselektive Ausgangsfilter (optional)

TYP		V 112
HF-MODULATOREN		
Ausgangsfrequenz	[MHz]	47-862
Ausgangspegel	[dBµV]	90-100
Ausgangskanäle		K2–K69 (C2–C69)
Intermod.-Abstand	[dB]	typ. 60
Reflektionsdämpfung	[dB]	> 10
Nebenwellenabstand	[dB]	typ. 60
TV-Standard		PAL / SECAM B/G/D Secam L, A2 /Nicam
Video-Rauschabstand	[dB]	typ. 60
AUDIO / VIDEO		
Eingang		15-polige SUB-D-Buchse (pro Buchse 2 A/V-Eingangssignale)
AUDIO		
Eingangspegel	[V RMS]	0,5 / 600 Ω
Frequenzbereich	[Hz]	40-15000
Geräuschsp.-Abstand	[dB]	typ. 45
VIDEO		
Bandbreite		25 Hz-4,8 MHz
Eingangspegel	Vss	1 / 75 Ω
ALLGEMEINE DATEN		
Zulässige Umgebungstemp.	[°C]	0 … +50

© 2019 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann-engineering.com • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten