ASTRO V 212 (CI)

DIGITALE ASI TWIN STECKKARTE

- Umsetzung von zwei TV-Programmen zweier unabhängiger ASI-Eingangsströme in zwei PAL-Nachbarkanäle
- Direct Digital Technologie ermöglicht herausragende Ausgangsparameter: Video-S/N von 60 dB und eine Restträger-Genauigkeit von 1%
- Anpassung des Ausgangspegels erfolgt elektronisch über HE-Programmiersoftware
- CI-Schnittstelle (nur V 212 CI)

TYP		V 212	V 212 CI
ASI -EINGANG			
Eingänge		2 x DVB ASI	
Anschluss	[Ω]	F-Buchse/BNC am Gehäuse	
Bitrate	[Mbit/s]	Burst 270 / constant 75	
Übertragungsmodus		Packet burst / continuous	
Paketlänge		188, 204	
Reed-Solomon Decodierung		Optional in 204	
CI Schnittstellen			☑
HF-MODULATOR			
Anschlüsse	[Ω]	IEC-Buchse,75	
Frequenzbereich	[MHz]	47-862 (K02-K69) / (C02-C69)	
Ausgangspegel	[dBµV]	90 ... 100 einstellbar	
Intermodulationsabstand	[dB]	Typ. 60	
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 10	
Nebenwellenabstand	[dB]	Typ. 60	
Intercarrier-Geräuschspannungsabstand	[dB]	Typ. 60	
Stereoübersprechen	[dB]	> 55	
Restträger-Genauigkeit	[%]	1	
TV-Standard		PAL/SECAM, B/G/D, SECAML, A2/NICAM	
Video-Rauschabstand	[dB]	Typ. 60	
ALLGEMEINE DATEN			
Zul. Umgebungstemp.	[°C]	0 ... + 50	

© 2019 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann-engineering.com • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten