ASTRO V 231 (CI)

DIGITALE ASI QUELLKARTE

- Umsetzung von zwei unabhängigen QAM-Eingangssignalen in ASI-Datenströme
- Routing per Software auf bis zu sechs Ausgänge
- Nachbearbeitung der Ströme mit dem ASTRO IP-Gateway U-262 oder mit jedem anderen ASI-Transportstrom-kompatiblen Equipment (z.B. Multiplexer)
- Direct Digital Technologie ermöglicht herausragende Ausgangsparameter
- CI-Schnittstelle (nur V 231 CI)

TYP		V 231	V 231 CI
QAM-DEMODULATOR			
Eingangsfrequenzbereich	[MHz]	47-862	
Eingangspegel	[dBµV]	58-75	
SAT-ZF-Eingang	[Ω]	IEC-Buchse,75	
Reflexionsdämpfung	[dB]	Typ. 10	
Regelumfang Pegelregelung	[dB]	17	
CI Schnittstellen			☑
ASI-AUSGÄNGE			
Ausgänge		6 x DVB ASI	
Anschluss	[Ω]	F-Buchse / BNC am Gehäuse,75	
Bitrate	[Mbit/s]	Burst 270 / constant 75	
Übertragungsmodus		Packet burst / continuous	
Paketlänge		188, 204	
Reed-Solomon Codierung		DVB bei Paketlänge 204	
ALLGEMEINE DATEN			
Zul. Umgebungstemp.	[°C]	0 … + 50	

© 2019 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann-engineering.com • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten