ASTRO V 253 CI CT2

SIGNALUMSETZER 2 X DVB-C, DVB-T ODER DVB-T2 IN 4 X ASI

- Steckkarte für das modulare Basisgerät V 16
- zur Umsetzung von 2 DVB-C, DVB-T oder DVB-T2-Signalen in ASI
- integrierte Datenratenanpassung
- PCR-Korrektur
- NIT-Erstellung
- PID-Filter
- 2 Common Interface Slots mit Multichannel Decoding
- herausragende Ausgangsparameter durch Direct Digital Technologie

FRONTEND			
Anschlüsse	[Ω]	F-Buchse,75	
DVB-C DEMODULATOR			
Eingangsdatenrate	[MBaud]	0,5-7	
Modulationsarten		QPSK, QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256	
DVB-T und DVB-T2 Demodulator		**DVB-T**	**DVB-T2**
Modulation		4-, 16-, 64-QAM	4-, 16-, 64-QAM, 256-QAM
Guard-Intervall		1/4; 1/8; 1/16; 1/32	1/4; 5/32; 1/8; 5/64; 1/16; 1/32; 1/64; 1/128
FEC		1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8	1/2; 3/5; 2/3, 3/4; 4/5; 5/6
FFT-Mode		2k, 8k	1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k
Bandbreite	[MHz]	6; 7; 8	5; 6; 7; 8
Fernspeisespannung	[V]	5, typ. 100 mA, schaltbar	
ASI – AUSGANG			
Anschlüsse	[Ω]	MCX Buchse,75	
Datenrate	[MBit/s]	270	
Übertragungsmodi		Packet burst / continuous	
Paketlänge		188 / 204	
TS-BEARBEITUNG			
Datenratenanpassung		☑	
PCR-Korrektur		☑	
NIT-Handling		☑	
PID-Filterung/Remapping		PID Remapping	
Service-Filterung		Pass- / Dropfilter	
CI Schnittstellen		☑	
ALLGEMEINE DATEN			
Leistungsaufnahme	[W]	11,5	
Zulässige Umgebungstem.	[°C]	0 … +50	

© 2019 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann-engineering.com • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten