ASTRO V 253 CI

SAT IN ASI UMSETZER

- Umsetzung von zwei unabhängigen QPSK- oder 8PSK- Eingangssignalen in ASI-Datenströme
- Routing per Software auf bis zu vier Ausgänge
- Nachbearbeitung der Ströme mit dem ASTRO IP-Gateway U 262 oder mit jedem anderen ASI-Transportstrom kompatiblen Equipment (z.B. Multiplexer)
- Multiservice Descrambling

TYP		V 253 CI
DVB-S(2)-DEMODULATOR		
Anschlüsse	[Ω]	F-Buchse,75
Eingangs-Frequenzbereich	[MHz]	950-2150
Eingangspegel	[dBµV]	40-80
Eingangssymbolrate	[MS/s]	Max. 30,0 (DVB-S2); max. 45,0 (DVB-S)
DVB-S Viterbi		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 LDPC		1/4; 1/3; 2/5; 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10
DVB-S2 Roll off factors		0,20; 0,25; 0,35
DVB-S2 Modulaton		QPSK, 8PSK
ASI – AUSGANG		
Anschlüsse	[Ω]	MCX Buchse,75
Datenrate	[MBit/s]	270
Übertragungsmodi		Packet burst / continuous
Paketlänge		188 / 204
TS-BEARBEITUNG		
Datenratenanpassung		☑
PCR-Korrektur		☑
NIT-Handling		☑
PID-Filterung/Remapping		PID Remapping
Service-Filterung		Pass- / Dropfilter
CI Schnittstellen		☑
ALLGEMEINE DATEN		
Leistungsaufnahme	[W]	11,5
Zulässige Umgebungstem.	[°C]	0 … +50

© 2019 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann-engineering.com • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten