ASTRO V 506

2 X DVB-C, DVB-T ODER DVB-T2 IN 1 X 2 QAM

- Steckkarte für das modulare Basisgerät V 16
- Zur Umsetzung von 2 DVB-C, DVB-T oder DVB-T2-Signalen in 2 QAM Nachbarkanäle
- Entegrierte Datenratenanpassung
- PCR-Korrektur
- NIT-Erstellung
- PID-Filter
- Ein Steckplatz für ein selektives Ausgangskanalfilter
- Herausragende Ausgangsparameter durch Direct Digital Technologie

DVB-C DEMODULATOR			
Anschlüsse		[Ω]	F-Buchse,75
Eingangsdatenrate		[MBaud]	0,5-7
DVB-T UND DVB-T2 DEMODULATOR			
Modulation		DVB-T: 4-, 16-, 64-QAM	DVB-T2: 4-, 16-, 64-QAM, 256-QAM
Guard-Intervall		DVB-T: 1/4; 1/8; 1/16; 1/32	DVB-T2: 1/4; 5/32; 1/8; 5/64; 1/16; 1/32; 1/64; 1/128
FEC		DVB-T: 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8	DVB-T2: 1/2; 3/5; 2/3, 3/4; 4/5; 5/6
FFT-Mode		DVB-T: 2k, 8k	DVB-T2: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k
Bandbreite	[MHz]	DVB-T: 6; 7; 8	DVB-T2: 5; 6; 7; 8
Fernspeisespannung	[V]	5, typ. 100 mA, schaltbar	
TS-BEARBEITUNG			
Datenratenanpassung			☑
PCR-Korrektur			☑
NIT-Handling			☑
PID Remapping			☑
Operator-ID			☑
HF-AUSGANG			
kanalselektive Ausgangsfilter steckbar			☑
Anschlüsse		[Ω]	IEC-Buchse,75
Kanalbelegung			1 x 2
MER (Equalizer, 64 QAM)		[dB]	Typ. ≥ 44
Frequenzbereich		[MHz]	47-862 (K2-K69) in 0,1-MHz-Schritten einstellbar
Ausgangspegel		[dBµV]	84…96, einstellbar
ALLGEMEINE DATEN			
Leistungsaufnahme		[W]	8,3
Zulässige Umgebungstemperatur		[°C]	0…+50

© 2019 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann-engineering.com • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten