

Typ		V 222	V 228
Bestellnummer		380 204	380 209
EAN-Code		4026187680084	4026187735074
ASI - Eingang			
Anschluss	[Ω]	F-Buchse / BNC am Gehäuse, 75	
Eingänge		2 x DVB ASI	
Bitrate	[MBit/s]	max. 67 netto	
Übertragungsmodi		Packet burst / continuous	
Paketlänge		188, 204	
Reed-Solomon Decodierung		optional in 204	
FM-Modulator			
Anschlüsse	[Ω]	IEC-Buchse, 75	
Anzahl der FM Programme		2	8
Ausgangsfrequenz / Schrittweite	[MHz] / [kHz]	87,5 - 108 MHz / 10	
RDS-Daten: statisch dynamisch		PS 2x8 Zeichen Radiotext / PTY / PS / CT	
Ausgangspegel	[dBμV]	max. 98	
Intermodulationsabstand	[dB]	> 70	
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 14	
Geräuschspannungsabstand	[dB]	> 66	
Fremdspannungsabstand	[dB]	> 72	
Preemphasis	[μs]	50	
Stereoübersprechdämpfung	[dB]	60	
Klirrfaktor	[%]	< 0,05	
Frequenzgang	[dB]	< 1	
Allgemeine Daten			
Leistungsaufnahme	[W]	5	
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0...+50	