


DKT Juma FTU

PASSIVE FIBER-TERMINATION-UNIT

Diese FTU besteht aus zwei Teilen, einem für das Glasfaser-Management und einer Schutzabdeckung.



VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Passive optische Dose

Wird ein Router oder Switch eines Drittanbieters verwendet, kann die FTU als passive Dose verwendet werden. Dabei schützt und sichert die Schutzabdeckung die Anschlusskabel des externen Gerätes.

Aktive optische Dose

Der untere Teil wird auch hier für das Glasfaser-Management verwendet, anstelle der Schutzabdeckung wird das aktive Geräte aufgesteckt.

SPEZIFIKATIONEN

PIGTAIL (APPLICABLE FOR 79700/79720 ONLY)	
Fiber length	0.75m
Fiber diameter	900um
Fiber type	G.657 Type A
Fiber color	White
Connector type	SC/APC or SC/PC
ADAPTOR	
Type	SC/APC or SC/PC
Housing color	Green (SC/APC) or Blue (SC/PC)
Insertion Loss	≤0.20dB
Interchangeability	≤0.20dB
Repeatability	≤0.20dB
Mechanical Durability	1000 Cycles
Operating Temperatures	-40°C to +80°C
Sleeves	Zirconia sleeves

BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
79700	1x Passive FTU with 2 pigtails, SC/PC + SC/APC adapters, fiber management and dust protection cover
79716	1x Passive FTU without pigtails, SC/PC + SC/APC adapters, with fiber management and dust protection cover
79718	1x Passive FTU with 2 pigtails, SC/PC + SC/APC adapters, with fiber management and dust protection cover
79719	1x Passive FTU with 2 pigtails, 2x SC/PC adapters, with fiber management and dust protection cover
79720	1x Passive FTU with 2 pigtails, 2x SC/APC adapters, with fiber management and dust protection cover
Other types available upon request	