Rückkanal-Analyse-Systeme

EINE PREISWERTE LÖSUNG FÜR RÜCKWEG-MESSUNGEN

RFG 6

Rückkanal-Festfrequenz-Generator

Liefert sechs einzeln schaltbare Festfrequenzen, Träger mit 110 dBµV einstellbar.

Technische mögliche Frequenzen (Standard):

5 MHz	6 MHz	8 MHz	10 MHz	11 MHz	12 MHz	13 MHz	14 MHz	15 MHz	16 MHz	18 MHz
20 MHz	24 MHz	25 MHz	30 MHz	32 MHz	36 MHz	40 MHz	48 MHz	50 MHz	60 MHz	66 MHz

RSU 5-65

Rückkanal-Spektrum-Umsetzer

- Empfängt die Signale des Rückkanals (5-65 MHz) und setzt diese in eine bildliche Darstellung in den normalen CATV-Bereich um. Somit werden die Rückkanalsignale in der betreffenden Anlage mit dem handelsüblichen TV-Gerät abgebildet.
- Kein Messgerät erforderlich

© 2019 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann-engineering.com • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten