

PPC Kompressionsstecker

UNIVERSAL-KOMPRESSIONS-STECKER, (RG 59)		F-STECKER PRESSBAR, WETTERFEST, IP 67, DIELEKTRIKUM 2,7MM	
EX 59 HE		CMP MC 30	
UNIVERSAL-KOMPRESSIONS-STECKER, (RG 11), FÜR DIELEKTRIKUM 7,2 MM		AQUATIGHT® EX®-ANSCHLUSS, INTEGRIERTE ANSCHLUSS DICHTUNG, VERLÄNGERTE KÖRPER, (RG 6)	
EX 11		EX 6 XL WS	
F-STECKER PRESSBAR (RG 6) , FÜR DIELEKTRIKUM 4,6 MM, MIT KONTAKTFEDERING		F-STECKER PRESSBAR (RG 6), FÜR DIELEKTRIKUM 4,6 MM	
EX 6 NTPLUS		EX 6-49/83	
MINIKOAX STECKER PRESSBAR, FÜR DIELEKTRIKUM 4,8 MM		KOMPRESSIONS-STECKER IEC STECKER FÜR RG6	
EX 6-51/83		EX 6-49/83 IECM	
MINIKOAX STECKER PRESSBAR			
EX 6-49/83 IECF			

- Wetterfest, IP 67
- Frequenzbereich: 0 MHz to 3 GHz
- Impedanz: 75 Ohms (nominal)
- Rückflusdämpfung: -30 dB to 3 GHz
- Dämpfung: < 0,10 dB to 3 GHz
- Betriebsspannung: 90 V (at 60 Hz continuous AC)
- Temperaturbereich: -40o F to + 140o F (-40o C to 60o C)
- Zugfestigkeit: 45 lbs (20.41 kg) minimum

Weitere Produkttypen auf Anfrage.